

EMS254L | Scie à coupe d'onglet radiale 2000 W – 254 mm



- Guidage laser Exactline Laser Technology™ pour une précision de coupe assurée.
- Table aluminium surfacée pour garantir une bonne surface d'appui.
- Diodes d'éclairage de la zone de travail pour plus de précision et de sécurité.
- Glissières fixes pour travailler le long des murs.
- Une scie compacte de grande capacité de coupe et précise facile à ranger et à transporter.
- Grande capacité de coupe 300 mm x 90 mm.
- Extensions droite & gauche en "D" pour maximiser les capacités de coupe.

	EMS254L
Capacité coupe biaise à droite (°)	47
Capacité coupe biaise à gauche (°)	2
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	58mm x 300mm
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	58mm x 200mm
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	200x90
Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	300x58
Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	300x90
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité onglet à gauche (°)	50
Diamètre de lame (mm)	254
Emballage	Carton recyclable
Max. cutting capacity 45 mitre 0 bevel [mm]	90mm x 200mm
Niveau de pression acoustique (dB(A))	95.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	110.5
Niveau de vibration (m/s ²)	1.6
Poids (kg)	16.2
Puissance	2000W
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de lames	48 dents au carbure de tungstène
Vitesse à vide (tr/min)	4,500