



AMBER CLW 228

Une combinaison de tons beiges et de nuances plus foncées contrastantes crée la couleur apaisante d'Amber. Cette couleur et le design subtil du bois se combinent pour créer un sol qui apportera une atmosphère chaleureuse et détendue.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT
Construction	
Code article / Code EAN	LTCLW2412-228 / 7393969302449
Style	1-frise
Largeur x Longueur x	228 x 1220 x 5 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg
Surface par paquet / par palette	2,5 m ² / 110 m ²

INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Uniclic®
Pose	Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	25 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Valeur Résistance thermique		0.032 (m ² K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statrical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Palomino CLW 228



Amber CLW 228



Perlino CLW 228



Cremello CLW 228