

**Proposition DE2510U01-001778**

Date : 31/10/2025

Affaire : OPP2510U0101585

Date d'expiration : 05/11/2025

1 route de Surgères  
17430 TONNAY CHARENTE  
France

Conseiller : **BOUTIQUE NBC**  
Tél : +33 5 48 17 24 54 / +33 7 61 00 53 40  
Mail : sandy.boudinel@natureboisconcept.fr

Référence :

**Adresse de livraison**

SPIRIT BOIS MENUISERIE  
161, rue sainte Barbe  
34080 MONTPELLIER  
France

**Adresse de facturation**

SPIRIT BOIS MENUISERIE  
161, rue sainte Barbe  
34080 MONTPELLIER  
Mail : spiritbois7@gmail.com  
Tél : 0665038458



**A0000008227 Parquet Chêne Mix Bois flotté - ALTO l.139 mm - PANAGET - Paquet de 1,96 m²**

Parquet contrecollé à longueur fixe en Chêne - Mix Bois Flotté - ALTO 139 / 12 mm Clic Unifit

Soit 42 UN

## Caractéristiques:

- Marque : PANAGET
- Essence de bois : 100% Chêne de France, certifié PEFC™
- Finition : vernis mat contenant du corindon (+ résistant à l'abrasion)
- Dimensions/lame (ép. x l x L) : 12 x 139 x 2010 mm
- Epaisseur parment : 2,5 mm
- Support : HDF (Panneau de Fibres à Haute Densité)
- Connexion : Clic Unifit
- Type de pose : - sol chauffant : pose flottante avec polyane + Isol 20 ou collage en plein avec presto PM
  - sol chauffant réversible : collage en plein avec presto PM, obligatoire
  - 2 chanfreins
- Classe d'usage : 23 (zone de passage intense)
- Conditionnement : 1 colis = 1,85 m²
- Norme EN 13489
- Émissions dans l'air intérieur : A+
- Garantie 30 ans sur la conception

Réf: 1017694



**A0000005598 Sous-couche Isol 20 - Sol Chauffant - PANAGET - Ep.2 mm - 25m²**

## Caractéristiques:

- Marque : PANAGET
- Type de support : Parquets flottants
- Composition : Mousse polyéthylène (PE) non réticulée 100% recyclable
- Surface/rouleau : 25 m²
- Format : largeur de 1 mètre linéaire
- Epaisseur : 2 mm
- Densité : 20 kg/m³ (Norme DIN 53420)
- Compressibilité en % : 2,8% après 14 jours (Norme DIN 53572)
- Excellente isolation acoustique
- Résistance thermique : 0,039 W/m². °C/W (selon norme de conductivité thermique DIN 52612)
- Compatible pour une pose sur sol chauffant basse température

Réf: 1001662

**Eco-contribution :**
**0,17850 / UN**
**20,00**
**0,71**


**TPT0000002 Enlèvement sur stock Agence 34 - Castries**

Enlèvement sur stock Agence 34 - Castries  
Livraison possible - Devis sur demande

1 UN

0,00

20,00

0,00

1 route de Surgères  
17430 TONNAY CHARENTE  
France

Conseiller : **BOUTIQUE NBC**  
Tél : +33 5 48 17 24 54 / +33 7 61 00 53 40  
Mail : sandy.boudinel@natureboisconcept.fr

Référence :

### Proposition DE2510U01-001778

Date : 31/10/2025  
Affaire : OPP2510U0101585  
Date d'expiration : 05/11/2025

**Adresse de livraison**

SPIRIT BOIS MENUISERIE  
161, rue sainte Barbe  
34080 MONTPELLIER  
France

**Adresse de facturation**

SPIRIT BOIS MENUISERIE  
161, rue sainte Barbe  
34080 MONTPELLIER  
Mail : spiritbois7@gmail.com  
Tél : 0665038458

<b>Total Lignes HT</b>	<b>4 507,45 EUR</b>
Eco Contribution	0.71 EUR
<b>Montant Taxes</b>	<b>901,63 EUR</b>
<b>Total remise ligne(s) d'article(s) TTC</b>	<b>- 562,73 EUR</b>
<b>Total TTC</b>	<b>5 409,79 EUR</b>

**Commentaire :** Projets de terrasse et bardage : Prévoyez des lames supplémentaires pour pallier les pertes et les chutes (10% environ). Tout changement de bois sera réalisé avec des longueurs de 2.15 et moins. Les longueurs livrées peuvent varier de plus ou moins 5cm selon les arrivages.

**Condition de paiement :** Cli - Acompte 100% Commande

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Pour toute facture non payée à son échéance, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible.

Conformément au décret 2012-1115 du 02/10/2012, en sus des pénalités de retard classique, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera facturée pour tout retard de paiement.

Conditions générales de vente : <https://www.nature-bois-concept.com/boutique/content/conditions-utilisation/>

Un conseil de pose est disponible sur <https://www.nature-bois-concept.com>. Une version imprimée peu être demandée au vendeur.

Seuls les produits indiqués comme tels sont certifiés FSC100% / FSC Mixte / PEFC 100% / PEFC70% - FSC : FCBA-COC-000618